

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, principalement conçu pour l'ensemble des transmissions automatiques 7 rapports MB et NAG-V Sport. Il offre une excellente résistance aux frictions et des performances optimales.

## Performance

- MB: 236.10/236.11/236.12/236.14

## Features

Protection contre l'usure : durée de vie de la transmission considérablement prolongée.

Propriétés anti-friction : changement de vitesse très souple, sans vibrations.

Durée de vie de l'huile prolongée : excellente stabilité thermique et à l'oxydation.

## Applications

Ce fluide ATF est recommandé pour les transmissions automatiques 7G-Tronic et à 5 rapports de Mercedes-Benz. Sa composition et ses caractéristiques spécifiques ne permettent cependant pas de l'utiliser dans d'autres applications.

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité à 15 °C	kg/l	0.848
viscosity at -40 °C	mPas	11800
Viscosité 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	28.6
Viscosité 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	5.9
Indice de viscosité		154
Point d'éclair COC	°C	206
Point d'écoulement	°C	-45
Alcalinité	mgKOH/g	RED
Cendres sulfatées	%	