

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, fournissant une protection exceptionnelle contre l'usure et la boue, même dans les conditions les plus difficiles. Grâce à ses propriétés anti-friction améliorées, il permet d'augmenter les économies de carburant.

## Performance

- API: SN
- GM: 4718M
- ILSAC: GF-5
- FORD: WSS-M2C945-A
- GM: dexos 1
- MS 6395

## Features

Protection intégrale du moteur : performances maintenant la propreté du moteur.

Économie de carburant : économie de carburant exceptionnelle.

Démarrage à froid : excellente fluidité à basse température.

## Applications

Cette huile moteur a été spécialement conçue pour répondre aux exigences les plus récentes pour la plupart des voitures de tourisme américaines et d'Asie, mais aussi pour les SUV et les utilitaires légers. Elle est prévue à l'origine pour les moteurs à essence à injection, sans turbocompresseur et à soupapes.

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité à 15 °C	kg/l	0.852
Viscosité -20 °C	mPas	4920
Viscosité 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	48.20
Viscosité 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8.57
Indice de viscosité		156
Point d'éclair COC	°C	234
Point d'écoulement	°C	-45
Alcalinité	mgKOH/g	7.9
Cendres sulfatées	%	0.89