Voitures

Trans ATF ZF 8

Il s'agit d'un lubrifiant enti□rement synthétique composé d'huiles de base de tr□s haute qualité et soigneusement sélectionnées, spécialement développé pour les transmissions automatiques ZF □ 6, 8 et 9 rapports. Sa formulation particuli□re assure un fonctionnement sans probl□me et un changement de vitesse tout en douceur.

Performance

- ZF 8 HP
- ACURA 08200-9016a
- ACURA ATF TYPE 3.0
- ATF L 12108
- BMW: 83222152426
- BMW: 83225A12A00
- BMW: 83222305397
- CHRYSLER: 68157995AA
- FIAT: 9.55550-AV5
- HONDA 8200-9017
- HONDA ATF TYPE 3.1
- JAGUAR: 02JDE26444
- LAND ROVER: LR023288
- LAND ROVER: LR023289
- MOPAR: 68157995AB
- MOPAR: 68218925AA
- VW G 055 162
- VW 060 162
- ZF S671 090 312
- ZF TE-ML 11

Features

Protection contre l'usure : durée de vie de la transmission considérablement prolongée.
Propriétés anti-friction : changement de vitesse tr□s souple, sans vibrations.
Durée de vie de l'huile prolongée : excellente stabilité thermique et □ l'oxydation.

Applications

Il est principalement destiné aux transmissions automatiques ZF □ 6, 8 et 9 rapports des véhicules Volkswagen, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler et du groupe FIAT.

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité □ 15 °C	kg/l	0.845
Viscosity -40 °C	mPas	9500
Viscosité 40 °C	mm^2/s	28.1
Viscosité 100 °C	mm^2/s	5.94
Indice de viscosité		164
Point d'éclair COC	°C	210
Couleur		GREEN