

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, destinato principalmente alle trasmissioni automatiche MB a 7 velocità e NAG-V Sport. Garantisce eccellenti proprietà frizionali e prestazioni superiori.

## Performance

- MB: 236.10/236.11/236.12/236.14

## Features

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.  
 Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.  
 Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione.

## Applications

Questo fluido ATF è consigliato per le trasmissioni automatiche di tipo 7G-Tronic e a 5 velocità di Mercedes-Benz. Grazie alla sua composizione specifica e alle caratteristiche non può essere utilizzato per altre applicazioni.

| Characteristics             | Unit               | Media |
|-----------------------------|--------------------|-------|
| Densità a 15 °C             | kg/l               | 0.848 |
| viscosity at -40 °C         | mPas               | 11800 |
| Viscosità 40 °C             | mm <sup>2</sup> /s | 28.6  |
| Viscosità 100 °C            | mm <sup>2</sup> /s | 5.9   |
| Indice di viscosità         |                    | 154   |
| Punto di infiammabilità COC | °C                 | 206   |
| Punto di scorrimento        | °C                 | -45   |
| Numero base totale          | mgKOH/g            | RED   |
| Ceneri solfatate            | %                  |       |