

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, che offre una straordinaria protezione contro l'usura e la morchia, anche nelle condizioni di guida più estreme. Grazie alle proprietà antiattrito migliorate si ha un miglior risparmio di carburante.

Performance

- ACEA: A3 / B4
- VW 502.00 / 505.00
- BMW: LL-01
- RENAULT 0700
- API: SN / CF
- MB 229.3 / 226.5
- OPEL GM-LL-B-25

Features

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali.

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature.

Efficienza del carburante: consumi ed emissioni di CO2 ridotti.

Applications

Questo olio è stato progettato appositamente per soddisfare i requisiti più recenti delle autovetture, SUV e furgoni leggeri di produzione asiatica e americana. In origine pensato per i motori a benzina con iniezione del carburante, anche turbocompressi e multivalvola, può essere usato anche su motori diesel per impieghi leggeri e privi di filtro antiparticolato.

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0.856
Viscosità -20 °C	mPas	6300
Viscosità 40 °C	mm ² /s	64.3
Viscosità 100 °C	mm ² /s	10.9
Indice di viscosità		162
Punto di infiammabilità COC	°C	228
Punto di scorrimento	°C	-45
Numero base totale	mgKOH/g	8.1
Ceneri solfatate	%	0.88