

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per le trasmissioni automatiche ZF a 6 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento senza problemi e un cambio marcia fluido.

Performance

- AML: 4G4319A509/AA/S
- BENTLEY: PY112995PA
- BMW: 83220142516
- BMW: M-1375.4
- HYUNDAI: 040000C90SG
- JAGUAR: Fluid 8432
- LAND ROVER: TYK500050
- MASERATI: 231603
- VW: G 055 005
- ZF: TE-ML 11

Features

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.
 Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.
 Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione.

Applications

Progettato in particolare per i cambi automatici ZF a 6 velocità, come per BMW, Jaguar e Land Rover; inoltre indicato per gli OEM che raccomandano questo tipo di liquido (e.g. Audi Quattro).

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0.845
Brookfield viscosity at -40 °C	mPas	9500
Viscosità 40 °C	mm ² /s	31.0
Viscosità 100 °C	mm ² /s	6.2
Indice di viscosità		153
Punto di infiammabilità COC	°C	202
Punto di scorrimento	°C	-48
Numero base totale	mgKOH/g	AMBER
Ceneri solfatate	%	