

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën, bedoeld voor de smering van 2-takt-benzinemotoren met een hoog specifiek vermogen. Deze olie combineert een hoog smerend vermogen met een hoge thermische stabiliteit. Probleemloos mengbaar met benzine en efficiënte bescherming tegen afzettingen.

Performance

- API: TC
- ISO-L-EGB
- JASO FD
- Husqvarna 272
- Global GD

Features

Motorbescherming: uitstekende motorprestaties.
Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie.
Vermindering van rook: vermindering van rook.

Applications

Deze olie is speciaal ontworpen om te voldoen aan de vereisten van moderne luchtgekoelde 2-taktmotoren met een hoog specifiek vermogen. Beperkte rookvorming.



Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,864
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	64,60
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	9,50
Viscositeitsindex		129
Vlampunt COC	°C	116
Vloeipunt	°C	-25
Total Base Number	mgKOH/g	1,4
Sulfaatgehalte	%	0,14