

Special oil designed for automatic transmissions, hydraulic systems, brakes and clutches of tractors, forklifts and off-road equipment. This oil (Universal Tractor Transmission Oil) should never be used to lubricate the engine. When the manufacturer requires an oil for the lubrication of all parts, including the engine, he refers to a super tractor oil universal.

## Approvals

• Speciale olie bestemd voor automatische versnellingsbakken, hydraulische systemen, remmen en koppelingen van tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road machines. Deze olie (Universal Tractor Transmission Oil) mag nooit voor smering van de motor worden gebruikt. Indien de fabrikant een olie voor smering van alle onderdelen inclusief de motor vereist, wordt aan een Super Tractor Oil Universal gerefereerd.

## Performance

- ALLISON : C3/C4
- MAT:3525 3505
- CASE: MS1207
- CASE: MS1210
- FORD: ESN-M2C-134 C/D
- FORD: M2C-86A
- MF: M 1127
- MF: M 1135
- MF: M1145
- VOLVO: WB 101
- ZF: 05F
- ZF: 17E
- API: GL 4
- CASE: MS1206
- CASE: MS1209
- CATERPILLAR: TO-2
- FORD: ESN-M2C-86 C
- JD: J20 C/D
- MF: M 1129A
- MF: M 1143
- NH: NH 410B
- ZF: 03E
- ZF: 06K

## Features

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: betrouwbare bescherming van alle onderdelen

## Applications

Vanwege zijn multifunctionele aard wordt deze olie gebruikt in transmissies, hydraulische hefinrichtingen, achterassen, natte remmen van landbouwtractoren, off-road machines en mobiele hydraulische systemen (kranen, verdeelblok, stuurbevestiging).

<b>Characteristics</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Gemiddelde</b>
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,884
Viscositeit 40 °C	mm <sub>2</sub> /s	63.2
Viscositeit 100 °C	mm <sub>2</sub> /s	10.2
Viscositeitsindex		148
Vlampunt COC	°C	212