Manuele transmissie

POLYTRANS FS 75W80

Dit is een volsynthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde basisoliën van zeer hoge kwaliteit, dat wordt aanbevolen
voor de handgeschakelde transmissies van de meeste bedrijfsvoertuigen. Het is aangepast aan de vereisten van syncromesh transmissies en zorgt voor verbeterd schakelcomfort, vloeibaarheid bij lage temperaturen en een langere levensduur.

Performance

- API GL-4
- DAF
- EATON Extended drain
- IVECO
- MAN 341 E-3
- MAN 341 Z-4
- MB 235.4
- RENAULT
- VOLVO 97307
- ZF TE-ML 01L
- ZF TE-ML 02B
- ZF TE-ML 02L
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 13
- ZF TE-ML 16K
- ZF TE-ML 24A

Applications

Deze hoogwaardige transmissie olie is speciaal ontwikkeld voor de zwaar belaste handgeschakelde versnellingsbakken, waarin de bedrijfstemperaturen hoog op kunnen lopen. Tevens is deze olie uitermate geschikt voor lange verversingstermijnen.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.858
Viscositeit 40 °C	mm¸/s	58.60
Viscositeit 100 °C	mm¸/s	10.10
Viscositeitsindex		152
Vlampunt COC	°C	202
Vloeipunt	°C	-36