

Hoogwaardige volsynthetische motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- of dieselloertuigen met of zonder turbo, waarbij vernoemde specificaties worden aanbevolen. Dit smeermiddel biedt een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen, zeer lage weerstand tijdens starten, uitzonderlijke viscositeitsindex en zeer hoge thermische stabiliteit.

Performance

- ACEA: A3 / B4
- BMW: LL-01
- OPEL: GM-LL-B-025
- PORSCHE: A40
- RENAULT: RN 0700 / 0710
- API: SN / CF
- MB: 226.5 / 229.3
- Fiat 9.55535-M2
- PSA: B71 2296
- VW: 502 00 / 505 00

Features

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van het schoonhouden van de motor.
Koude start : uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.
Langer verversingsinterval : lang olieerversingsinterval.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,853
Viscositeit -20 °C	mPas	5740
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	90,2
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	15
Viscositeitsindex		175
Vlampunt COC	°C	223
Vloeipunt	°C	-42
Sulfaatgehalte	%	1,33
Total Base Number	mgKOH/g	10,5