

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies met 6 versnellingen van ZF. De specifieke samenstelling garandeert een probleemloze werking en soepel schakelen.

Performance

- AML: 4G4319A509/AA/S
- BENTLEY: PY112995PA
- BMW: 83220142516
- BMW: M-1375.4
- HYUNDAI: 040000C90SG
- JAGUAR: Fluid 8432
- LAND ROVER: TYK500050
- MASERATI: 231603
- VW: G 055 005
- ZF: TE-ML 11

Features

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

Applications

Hoofdzakelijk bedoeld voor de automatische transmissies met 6 versnellingen van ZF, zoals gemonteerd in BMW, Jaguar en Land Rover, maar ook geschikt voor andere OEM's die dit type vloeistof aanbevelen (bijv. Audi Quattro).

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.845
Brookfield viscosity at -40 °C	mPas	9500
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	31.0
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	6.2
Viscositeitsindex		153
Vlampunt COC	°C	202
Vloeipunt	°C	-48
Total Base Number	mgKOH/g	AMBER
Sulfaatasgehalte	%	