

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6, 8 of 9 versnellingen. De specifieke samenstelling garandeert een probleemloze werking en soepel schakelen.

## Performance

- ZF 8 HP
- CHRYSLER: 68157995AA
- JAGUAR: 02JDE26444
- VW 060 162
- BMW: 83222152426
- FIAT: 9.55550-AV5
- LAND ROVER: LR023288

## Features

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.  
 Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.  
 Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

## Applications

Exclusief ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6, 8 of 9 versnellingen, zoals toegepast door VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler en de FIAT-groep.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.845
Viscosity -40 °C	mPas	9500
Viscositeit 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	28.1
Viscositeit 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	5.94
Viscositeitsindex		164
Vlampunt COC	°C	210
Kleur		GREEN