Auto's

Trans ATF ZF 8

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6, 8 of 9 versnellingen. De specifieke samenstelling garandeert een probleemloze werking en soepel schakelen.

Performance

- ZF 8 HP
- ACURA ATF TYPE 3.0
- BMW: 83222152426
- BMW: 83222305397
- FIAT: 9.55550-AV5
- HONDA ATF TYPE 3.1
- LAND ROVER: LR023288
- MOPAR: 68157995AB
- VW G 055 162
- ZF S671 090 312
- ACURA 08200-9016a
- ATF L 12108
- BMW: 83225A12A00
- CHRYSLER: 68157995AA
- HONDA 8200-9017
- JAGUAR: 02JDE26444
- LAND ROVER: LR023289
- MOPAR: 68218925AA
- VW 060 162
- ZF TE-ML 11

Features

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.
Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.
Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

Applications

Exclusief ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6, 8 of 9 versnellingen, zoals toegepast door VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler en de FIAT-groep.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.845
Viscosity -40 °C	mPas	9500
Viscositeit 40 °C	$mm_{.}/s$	28.1
Viscositeit 100 °C	$mm_{.}/s$	5.94
Viscositeitsindex		164
Vlampunt COC	°C	210
Kleur		GREEN