

Dit is een "extreme-pressure"-smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden: hoge toerentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

## Performance

- API: GL-5
- MIL: MIL-L-2105 D
- ZF: TE-ML 07A
- ZF: TE-ML 16B
- ZF: TE-ML 16D
- ZF: TE-ML 19B
- MIL: MIL-L-2105 C
- ZF: TE-ML 05A
- ZF: TE-ML 12E
- ZF: TE-ML 16C
- ZF: TE-ML 17B

## Features

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen.  
Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie.

## Applications

Aanbevolen voor alle hypoïdeoverbrengingen, maar ook geschikt voor conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en de meeste transaxles.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.903
Viscositeit 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	356.80
Viscositeit 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	25.70
Viscositeitsindex		95
Vloeipunt	°C	-15