Vrachtwagens

TRUCK 8000 E9 5W30

Dit smeermiddel is een volledig synthetische, brandstofbesparende "Low SAPS" HD-motorolie. Deze motorolie is speciaal geschikt voor dieselmotoren onder extreme gebruiksomstandigheden en weersomstandigheden. Ze is ook geschikt voor gebruik in EURO IV-, EURO V- en EURO VI-motoren in combinatie met zwavelarme dieselbrandstof en voor gebruik in motoren met of zonder roetfilter of katalysator.
Voorkomt hoge slijtage bij koude start, omdat het de snelst mogelijke toevoer naar alle smeerpunten garandeert dankzij de koude viscositeit bij zeer lage temperaturen. Het heeft ook een hoge temperatuurviscositeit, die wrijvingsverliezen en slijtage vermindert.

Performance

- ACEA: E6, E7,E8, E9, E11
- API: CK-4/SN
- CATERPILLAR: ECF-3
- CUMMINS: CES 20081/20086
- DAF Extended Drain
- DAF PSQL 2.1 E
- DAF PSQL 2.1 E LD
- DETROIT DIESEL 93K218/93K222
- DEUTZ: DQC IV-10 LA
- DEUTZ: DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C110
- DTFR 15C120
- FORD WSS-M2C213-A
- IVECO 18-1804 TLS E9
- JASO: DH-2
- MACK: EO-M PLUS
- MACK: EO-N Premium Plus
- MACK: EO-O Premium Plus
- MACK: EOS-4.5
- MAN: M3271-1
- MAN: M3277
- MAN: M3477
- MAN: M3677
- MAN: M3775
- MB: 226.9
- MB: 228.31
- MB: 228.51
- MB: 228.52
- MTU: Type 3.1
- RENAULT: RLD-2
- RENAULT: RLD-3
- RENAULT: RXD/RGD
- RENAULT: VI RLD-3
- SCANIA: LOW ASH
- SCANIA: LDF-4
- VOITH: CLASS B
- VOLVO: CNG
- VOLVO: VDS-3
- VOLVO: VDS-4
- VOLVO: VDS-4.5

Applications

Dit smeermiddel is een Low SAPS high-performance motorolie voor bedrijfsvoertuigen voor EURO IV, EURO V en EURO VI motoren, geschikt voor gebruik het hele jaar door. Geschikt voor olieverversingsintervallen volgens de

instructies van de fabrikant tot meer dan 100.000 km.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.856
Viscositeit -30 °C	mPas	6460
Viscositeit 40 °C	mm¸/s	70,20
Viscositeit 100 °C	mm¸/s	11,80
Viscositeitsindex		165
Vlampunt COC	°C	214
Vloeipunt	°C	-45
Total Base Number	mgKOH/g	9,3
Sulfaatasgehalte	%	0,99