

Een top kwaliteit brandstof besparende dieselmotorolie gebaseerd op de nieuwste additief technologie in combinatie met special geselecteerde synthetische basisoliën. Deze motorolie beschikt daardoor over de volgende eigenschappen:

- een zeer sterke detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- een verminderde neiging tot deeltjesvorming verlengt de levensduur van het deeltjesfilter
- een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- een hoge natuurlijke viscositeitindex
- een laag sulfaat, fosfor en zwavelgehalte (low SAPS)
- een sterk anti-slijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand wordt tegengegaan
- hoge brandstofbesparing
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten

Performance

- ACEA F01
- DTFR 15C130
- Cummins CES 20087
- FORD WSS-M2C214-B1
- MACK EOS-5
- RENAULT RLD-5
- API FA-4/SN Plus
- MB 228.61
- Detroit Diesel DFS 93K223
- JASO DH-2
- VOLVO VDS-5

Features

Deze brandstof besparende smeerolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product is zeer geschikt om te gebruiken in on-road Euro 6 en off-road EU Stage IV motoren in combinatie met diesel brandstoffen met een laag zwavelgehalte, waar de opgegeven specificaties worden gevraagd. Deze motorolie is tevens geschikt om te worden toegepast in motoren met of zonder deeltjes filters en uitlaatgas nabehandelingssystemen. Door het lage SAPS-gehalte draagt deze motorolie bij aan de verlenging van de levensduur van roetfilters bij dieselmotoren.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.859
Viscositeit -30 °C	mPas	6200
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	58.50
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	9.96
Viscositeitsindex		157

Vlampunt COC	°C	222
Vloeipunt	°C	-42
Total Base Number	mgKOH/g	9.8
Sulfaatasgehalte	%	0.89